



Trasmittitore adatto per misure di piccoli valori di pressione in impianti di condizionamento ambienti, laboratori e camere bianche (aria e gas non corrosivi) con *display*. Il trasmettitore è utilizzabile in reti LonWorks® direttamente interfacciabile tramite SNVTs disponibili.

### dati tecnici

Segnale di misura	0-10 V DC o 4-20mA
Alimentazione	0-100, 1-300, 0-500, 0-999 Pa
Assorbimento	24 V AC +/- 10% 50-60Hz
Protezione	5 VA
Temperatura funzionamento	IP 54
UR. funzionamento	0 / 50°C
Tempo di risposta	max 90% RH
Attacco	< 10 ms
	tubetto 6 mm

### identificativo prodotto

Prodotto	Descrizione	Codice
SPD-AD-LON	Trasmittitore di pressione differenziale con <i>display</i> in ambiente LonWorks®	0514-02-01

### installazione

Seguire le istruzioni contenute nella confezione del prodotto.

### avvertenze



Le operazioni di installazione e manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato, in assenza di alimentazione dell'apparecchio e dei carichi esterni. Il produttore non risponderà di eventuali danni causati da inadeguata installazione e/o dalla manomissione o rimozione dei dispositivi di sicurezza.

### manutenzione

Montare il prodotto in ambiente asciutto e protetto dalla polvere.